



# **NARCISI**

**Narcisi Legno**

[www.narcisilegno.it](http://www.narcisilegno.it) - [info@narcisilegno.it](mailto:info@narcisilegno.it)

tel. 0922/902189 CAMMARATA (AG)

## **Scheda tecnica finestra e porta finestra Ermetik 17.12 68 mm**

Serramento ad alto isolamento energetico e acustico con anta e telaio, spessore 68mm, interamente in legno massello o lamellare, assemblati tramite giunzione a tenone con doppio intaglio, per garantire la massima robustezza nel tempo, doppia guarnizione termoacustica, gocciolatoio inferiore in alluminio rivestito in legno nella finestra, soglia in alluminio a taglio termico ad altezza ridotta (25mm) nella portafinestra.

Verniciatura con impregnante e prodotti all'acqua a per un totale di 4 mani su anta e telaio assemblati (5 mani su alcune essenze). Ferramenta Roto con nottolini in acciaio antieffrazione BASE (antieffrazione CLASSE 1 o CLASSE 2 su richiesta). Doppio vetro 4/12/4 Saint-

Gobain di serie, o con trattamento basso emissivo o con gas argon ( $U_g=1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) di sicurezza secondo UNI 7697 (disponibile vetro antisfondamento o/e ad alto abbattimento acustico).

<b>Conforme alla direttiva prodotti da costruzione (89/106/CEE)</b>	
<b>Tenuta all'acqua</b> EN 12208 - EN 1027	classe 9A
<b>Resistenza al carico del vento</b> EN 12210 - EN 12211	classe C3
<b>Trasmittanza termica (<math>U_w</math>)</b> EN 10077-1	1.6 W/( $\text{m}^2\text{K}$ )
<b>Permeabilità all'aria</b> EN 12207- EN 1026	classe 4
<b>Isolamento acustico</b>	-40dB
<b>Portata dispositivi sicurezza</b> EN 948	soddisfatto
<b>Assenza sostanze pericolose</b>	soddisfatto